



Rugged fanless embedded system with Intel® 11th. Gen. Core i7/i5/i3 Tiger Lake Processor, 2x DDR4 SO-DIMM (3200MHz, up to 64GB), 1x HDMI, 1x Displayport, 4x USB3.1, 2x COM, 2x LAN, 1x 8bit GPIO, 3x M.2 (Key M 2242/2280, Key E 2230, Key B 2242/3042/3052), 1x SIM Slot, -40~70°C Operating Temp., 9~32V DC-in

### System

Arbeitsspeichertyp	DDR4
max. Arbeitsspeicher in GB	64 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM
max. Netzwerkgeschwindigkeit	2500 Mbit
W-LAN	optional
Betriebssystem	Win10 64bit, Linux

### Schnittstelle Vorderseite

RS 232/422/485	2
Digital IO	1

### Schnittstelle Rückseite

USB	4
HDMI	1
Display Port	1
Audio Mic In	1
Audio Out	1
RJ45	2

### Betriebsbedingungen

Breite	240 mm
Höhe	58 mm
Tiefe	150 mm
Schutz in IP Rate	50
min. Betriebstemperatur	-40 °C
max. Betriebstemperatur	70 °C
Eingangsspannung	9~32 V

## Mounting

VESA 75	ja
DIN Rail Befestigung	optional