

## Rity120



12" fanless Panel PC (POS Terminal), 400cd/m<sup>2</sup>, Intel® NM10, Intel® Atom™ D2550 (1M Cache, 1.86 GHz), 2GB DDR3 SO-DIMM (max. 4GB, 1066MHz), 4x USB 2.0, 3x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x Mini PCIe + SIM, 1x 2,5" 320GB HDD, resistive Touch, 24V DC in 90W

### System

CPU Sockel	Intel® - BGA559
CPU	Intel® - Atom®
	Intel® - Atom® N2800 (1.86GHz)
	Intel® - Atom® N2600 (1.86GHz)
	Intel® - Atom® D2550 (1.86GHz)
Chipsatz	Intel® - NM10
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (800/1066 MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	4 GB
installierter Arbeitsspeicher	2 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM 204-Pin
Netzwerk Chipsatz	Realtek® - Giga LAN
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit
W-LAN	Optional USB WiFi 802.11b/g (Occupies One USB Port)
Festplatte	1x 2.5

### Schnittstelle Rückseite

USB	4
RS 232	1
RS 232/422/485	2
PS/2	1
VGA	1
HDMI	1
Audio Out	1
RJ11	1
RJ45	1

## Audio

Lautsprecher	2x 2W, 8 Ohm
--------------	--------------

## Slots

mini PCI Express	1
------------------	---

## Betriebsbedingungen

Breite	322 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	47 mm
Schutz in IP Rate	Front IP65 & Back IP-41
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	40 °C
Eingangsspannung	DC 24 V
Feuchtigkeit	10 ~ 95% relative humidity (non-condensing)

## Display

Zoll	12.1 "
Auflösung Breite	1024
Auflösung Höhe	768
Lumen	600 cd / m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Farben	16200000
Schutz in IP Rate	IP 65
Kontrast	700 : 1

## Mounting

VESA 75	x
Wandbefestigung	x
Tischständer	x

## Gehäuse

Model	Default Black, Optional White
-------	-------------------------------

## Zubehör

ACC-RITYMSR-B0123R

*MSR Kit / Magnetic Card Reader (USB MSR Modul, Mounting Kit)*

ACC-RITYVFD-B2255R

*Vacuum Fluorescent Display*