

Rity82



8" fanless Panel PC (POS Terminal), 400cd/m², Intel® Valleyview SoC Integrated, Intel® Atom™ E3845 (2M Cache, 1.91 GHz), 2GB DDR3 SO-DIMM (max. 4GB, 1066MHz), 4x USB 2.0, 3x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x Mini PCIe + SIM, 1x 4GB mSATA, resistive Touch, 24VDC in 90W (w/o stand)

System

CPU Sockel	Intel® - BGA1170
CPU	Intel® - Celeron®
	Intel® - Atom®
	Intel® - Celeron® N2920 (1.86Ghz)
	Intel® - Celeron® J1900 (2.00GHz)
	Intel® - Atom® E3845 (1.91GHz)
Chipsatz	Intel® - Valleyview SoC Integrated
Arbeitsspeichertyp	DDR3L (1066/1333)
max. Arbeitsspeicher in GB	8 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM 204-Pin
Netzwerk Chipsatz	Intel® - I210AT
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit
Festplatte	1x mSATA Sockel

Schnittstelle Rückseite

USB	4
RS 232/422/485	2
HDMI	1
RJ11	1
RJ45	2

Audio

Lautsprecher	2x 2W, 8 Ohm
--------------	--------------

Betriebsbedingungen

Breite	232 mm
--------	--------

Höhe	150 mm
------	--------

Tiefe	42 mm
-------	-------

Schutz in IP Rate	Front IP65 & Back IP-41
-------------------	-------------------------

min. Betriebstemperatur	0 °C
-------------------------	------

max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Eingangsspannung	DC 24 V
------------------	---------

Feuchtigkeit	10 ~ 95% relative humidity (non-condensing)
--------------	--

Display

Zoll	8 "
------	-----

Auflösung Breite	1024
------------------	------

Auflösung Höhe	600
----------------	-----

Lumen	500 cd / m ²
-------	-------------------------

Hintergrundbeleuchtung	LED
------------------------	-----

Farben	262000
--------	--------

Schutz in IP Rate	IP 65
-------------------	-------

Kontrast	700 : 1
----------	---------

Mounting

VESA 75	x
---------	---

Wandbefestigung	x
-----------------	---

Panel Befestigung	x
-------------------	---

Gehäuse

Model	Default Black, Optional White
-------	-------------------------------

Zubehör

ACC-RITYMSR-B0123R

MSR Kit / Magnetic Card Reader (USB MSR Modul, Mounting Kit)

ACC-RITYVFD-B2255R

Vacuum Fluorescent Display